

### 台风 60



#### 产品特点

- 轻巧
- 高功率(对比尺寸)
- 铝外壳

#### 选项 (联络我们)

- 可变工作功率
- 可变工作电压
- 支架安装

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

台风 60	200	300	400	500
DBK 订购编号	1032023.11	1032123.11	1032223.11	1032323.11
额定输出功率(在 10°C / 50°F 环境下)[W]	200	300	400	500
额定输入电压 [V]	220-240 AC			
涌浪电流(230V) [A]	4	6.3	6.3	8
连接方式	Screwless AWG 20 - 14 (0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> )			
尺寸(长 x 阔 x 高) [mm]	90x63x93			
安装支架	Clip for DIN rail EN 60715			
风扇体积流量	30 m <sup>3</sup> /hr (18 CFM)			
风扇寿命 L10 (40°C) [hrs]	70,000			
外壳防护等级	IP20			
工作温度 [°C]	-40 to 70°C			
电气保护等级	II			
最高温度	65°C 不计入上方金属网			
重量 [g]	367			

#### 设计图

#### 连接

- 加热器,火线 位置 1
- 零线 位置 2
- 风扇,火线 位置 3

